

KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość zł
1	Droga powiatowa nr 1397C Grudziądz-Dębieniec					
1 d. 1	KNR AT-03 0202 - 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 100x5 = 500 m ²	m ²	500		
2 d. 1	KNR 2-31 0108 - 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym – średnio 100 kg/m ²	t	50		
3 d. 1	KNR AT-03 0202 - 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	500		
4 d. 1	KNR 2-31 0310 - 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszczeniu 3 cm	m ²	500		
5 d. 1	KNR 2-31 1402 - 05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 10cm (100x1,75x2)	m ²	150		
6 d. 1	KNR 2-31 0103 - 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	150		
7 d. 1	KNR 2-31 0114 - 05	Nawierzchnie z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	150		
8 d. 1	KNR 2-31 0101 - 05-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV, głębokość 30 cm	m ²	5		
9 d. 1	KNR 2-31 0106- 01+02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 15cm grub. po zagęszczeniu - zjazdy	m ²	5		
10 d. 1	KNR 2-31 0114 - 05	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy	m ²	5		
11 d. 1	KNR AT-03 0202- 01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 8 kg/m ² - zjazdy	m ²	5		
12 d. 1	KNR 2-31 0310 - 05-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy	m ²	5		
Razem dział: Droga powiatowa nr 1397C Grudziądz-Dębieniec						
2	Droga powiatowa nr 1622C Chelmno-Sztynwag					
1 d. 2	KNR AT-03 0202 - 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² (111x5=555 m ²)	m ²	555		
2 d. 2	KNR 2-31 0108 - 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - średnio 100 kg/m ²	t	55,5		
3 d. 2	KNR AT-03 0202 - 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	555		
4 d. 2	KNR 2-31 0310 - 05-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszczeniu 3 cm	m ²	555		
5 d. 2	KNR 2-31 1402 - 05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 10cm (111x0,75x2)	m ²	166,5		
6 d. 2	KNR 2-31 0103 - 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	166,5		
7 d. 2	KNR 2-31 0114 - 05	Nawierzchnie z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	166,5		

8 d. 2	KNR 2-31 0101 – 05-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV, głębokość 30 cm	m ²	28		
9 d. 2	KNR 2-31 0106- 01+02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 15cm grub. po zagęszczeniu - zjazdy	m ²	28		
10 d. 2	KNR 2-31 0114 - 05	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy	m ²	28		
11 d.2	KNR AT-03 0202- 01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej: zużycie emulsji 8 kg/m ² - zjazdy	m ²	28		
12 d.2	KNR 2-31 0310 – 05-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy	m ²	28		
Razem dział: Droga powiatowa nr 1622C Chelmno-Sztynwag						
Ogółem wartość kosztorysowa netto						
Podatek VAT (23%)						
Ogółem wartość brutto						

Miejscowość i data

Podpis wykonawcy