

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilo	Cena zł	Warto zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.90		
2	KNR 2-01 0126-d.1 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	1786.00		
3	KNR 2-01 0126-d.1 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotno = 1	m ²	60.00		
4	KNR 2-01 0206-d.1 03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsielnymi o pojemności 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	188.80		
5	KNR 2-01 0214-d.1 01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II Krotno = 8	m ³	188.80		
6	KNR 2-31 0103-d.1 04	Mechaniczne profilowanie i zagłębienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1786.00		
2		Zjazdy				
7	KNR 2-31 0106-d.2 01	Warstwa odszycia zagłębienia - 6 cm grubości po zagłębieniu	m ²	60.00		
8	KNR 2-31 0106-d.2 02	Warstwa odszycia zagłębienia - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagłębieniu Krotno = 9	m ²	60.00		
9	KNR 2-31 0114-d.2 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagłębieniu 8 cm	m ²	60.00		
10	KNR 2-31 0114-d.2 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagłębieniu Krotno = 7	m ²	60.00		
11	KNR AT-03 d.2 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	60.00		
12	KNR 2-31 0110-d.2 01	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłociowo-wirowej o lepkości asfaltowej - grubość warstwy po zagłębieniu 4 cm	m ²	60.00		
13	KNR 2-31 0110-d.2 02	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłociowo-wirowej o lepkości asfaltowej - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagłębieniu Krotno = 3	m ²	60.00		
14	KNR AT-03 d.2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	60.00		
15	KNR AT-04 d.2 0101-03	Warstwa wzmocniająca z geosiatki	m ²	60.00		
16	KNR 2-31 0310-d.2 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cierzalna asfaltowa - grubość po zagłębieniu 3 cm	m ²	60.00		
17	KNR 2-31 0310-d.2 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cierzalna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagłębieniu Krotno = 2	m ²	60.00		
3		Jezdnia				
18	KNR AT-03 d.3 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	4623.00		
19	KNR AT-04 d.3 0101-03	Warstwa wzmocniająca z geosiatki	m ²	4623.00		
20	KNR 2-31 0110-d.3 01	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłociowo-wirowej o lepkości asfaltowej - grubość warstwy po zagłębieniu 4 cm	m ²	4623.00		
21	KNR AT-03 d.3 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	4623.00		
22	KNR 2-31 0310-d.3 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cierzalna asfaltowa - grubość po zagłębieniu 3 cm	m ²	4623.00		
23	KNR 2-31 0310-d.3 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cierzalna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagłębieniu Krotno = 2	m ²	4623.00		
4		Pobocza				
24	KNR 2-31 0114-d.4 05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagłębieniu 15 cm	m ²	1726.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilo	Cena zł	Warto zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.4	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - za ka dy dalszy 1 cm grubo ci po zag szczeniu Krotno = -5	m ²	60.00		
Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem warto kosztorysowa robót						

Słownie: