

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.00		
2	KNR 2-01 0202-d.1 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³	145.16		
3	KNR 2-01 0214-d.1 03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 9	m ³	145.16		
2		Krawężniki				
4	KNR 2-31 0103-d.2 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	16.00		
5	KNR 6 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	50.00		
6	KNR 2-31 0103-d.2 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	8.40		
7	KNR 6 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	24.00		
3		Jezdnia				
8	KNR AT-03 d.3 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	5064.00		
9	KNR 4-04 1103-d.3 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³	50.64		
10	KNR AT-03 d.3 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	5064.00		
11	KNR 2-31 0310-d.3 01	Warstwa profilowa z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - AC11W - grubość po zagęszczeniu ok.4 cm	m ²	5064.00		
12	KNR 2-31 0310-d.3 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa profilowa AC11W - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	5064.00		
13	KNR AT-03 d.3 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	5064.00		
14	KNR AT-03 d.3 0203-01	Geosiatka z włókien szklanych wstępnie przesączonej asfaltem	m ²	5064.00		
15	KNR 2-31 0310-d.3 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA 16JENA - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	5064.00		
16	KNR 2-31 0310-d.3 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA 16JENA - warstwa ścierna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²	5064.00		
4		Zjazdy bitumiczne				
17	KNR 2-31 0103-d.4 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	314.00		
18	KNR 2-31 0104-d.4 01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	314.00		
19	KNR 2-31 0104-d.4 02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5	m ²	314.00		
20	KNR 2-31 0114-d.4 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	314.00		
21	KNR AT-03 d.4 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	314.00		
22	KNR 2-31 0310-d.4 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA 16JENA - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	314.00		
23	KNR 2-31 0310-d.4 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA 16JENA - warstwa ścierna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	314.00		
5		Zjazdy z kostki betonowej				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24	KNR 2-31 0103-d.5 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	82.00		
25	KNR 2-31 0104-d.5 01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	82.00		
26	KNR 2-31 0104-d.5 02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5	m ²	82.00		
27	KNR 2-31 0114-d.5 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	82.00		
28	KNR 2-31 0511-d.5 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, żółtej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	82.00		
6	Pobocza					
29	KNR 2-31 0103-d.6 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1510.00		
30	KNR 2-31 0114-d.6 05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1408.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: