

Przedmiar robót

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1404C w miejscowości Linowo

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233,
86-300 Grudziądz

Sporządził: Marcin Słupski

Przedmiar robót - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1404C w miejscowości Linowo				
Lp	SST	Opis	Ilość	Jm
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym wraz z pomiarem powykonawczym zrealizowanych obiektów drogowych	0,400	km
1.2	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej	400,000	mb
1.3	D.01.02.02	Zdjęcie humusu gr. 15-21 cm	1 254,75	m2
1.4	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie - ścinka poboczy	265,60	m3
1.5	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	113,50	m3
1.5		Wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej z osadnikiem bez syfonu wraz z przykanalikiem długości 3m	1,00	kpl
2		Wymiana konstrukcji jezdni		
2.1	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni wraz z podbudową	6,00	m2
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	6,00	m2
2.3	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	6,00	m2
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm	6,00	m2
2.5	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	6,00	m2
2.6	D.05.03.05	Warstwa ścieralna AC 8S gr. 6 cm	6,00	m2
3		Chodnik		
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	717,00	m2
3.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	717,00	m2
3.3	D.04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5MPa gr. 15 cm	717,00	m2
3.4	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	717,00	m2
3		Zjazdy bitumiczne		
3.1	D.01.02.04	Frezowanie profilujące	96,00	m2
3.2	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	96,00	m2
3.3	D.05.03.05	Warstwa ścieralna AC 8S gr. 6 cm	96,00	m2
4		Elementy ulic		
4.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	372,00	mb
4.2	D.08.03.01	Obrzeże betonowe 8x30x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	372,00	mb
4.3		Ściek podchodnikowy 2x korytko ściekowe półokrągłe wraz z obrukowaniem skarpy nasypu kamieniem polnym na zaprawie betonowej gr. 10 cm	1,00	kpl
5		Stała organizacja ruchu		
5.1	D.07.06.02	Bariery U-12a	2,00	mb
6		Roboty wykończeniowe		
6.1	D.09.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą	400,00	m2