

| GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice | | | KARTA OTWORU BADAWCZEGO 6 | | | | | Zał.Nr: 5/3 Wiertnica: LWP-16s X: 5918132.27 Y: 6561671.63 | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|---|----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| Miejscowość: Kneblowo Gmina: Radzyń Chełmiński Powiat: grudziądzki Województwo: kujawsko-pomorskie | | | Obiekt: Droga powiatowa 1416 C Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr inż. T. Szczuczko | | | System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 91.70 m n.p.m. Skala 1 : 50 | | | Data wiercenia: 2017-07-19 | | | |
| Wiercenie | Głębokość zwiędziadła wody | Stratygrafia | Profil litologiczny | | Przelot | Opis litologiczny | PN-EN ISO 14688-2:2006 | Wilgotność | Stan gruntu | Ilość wałczkowań | Grupa nośności podłoża | Warstwa geotechniczna |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | asfalt podbudowa (Ko,Ps) | 0.05 0.20 | asfalt sypany podbudowa z kamieni i piasku średniego | | | | | | |
| | | Czwartorzęd Plejstocen | | Gz(+Ż) | | gлина zwięzła, jasnobrązowa z domieszką żwiru | sasiCl | mw | pzw | 0/0 | G4 | Ila |
| | | | | | 2.50 | | | | | | | |
| : 7 Rzędna: 89.30 m n.p.m. Data wiercenia: 2017-07-19 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Czwartorzęd Holocen | | nB(GH) Gpz+gruz | | nasyp budowlany, czarny złożony z gliny próchnicznej przewarstwiony gliną piaszczystą zwięzłą z domieszką gruzu | Mg | | tpl | 1/2 | | NS1 |
| | | | | | 1.60 | | | | | | | |
| | | Plejstocen | | Gz Gπ | | gлина zwięzła, brązowa przewarstwiona gliną pylastą | sasiCl | | tpl/pl | 3/3 | | Ila |
| | | | | | 2.50 | | | | | | | |